



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT RIM GUARD



FICHE PRODUIT



Solid



MAGLIFT RIM GUARD

Le MAGLIFT (RIM GUARD) est spécialement conçu pour les chariots élévateurs à usage intensif utilisés dans les installations industrielles et logistiques. Sa bande de roulement agressive et robuste offre une grande traction avant et latérale et un excellent contrôle de la direction. De plus, le large bloc central offre une faible résistance au roulement. La construction solide de MAGLIFT (RIM GUARD) présente une capacité de charge élevée et un confort exceptionnel, tandis que sa protection de jante spécialement conçue protège efficacement les roues contre les dommages. De plus, ce pneu présente une excellente résistance aux coupures et aux déchirures, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue. La structure renforcée du MAGLIFT (RIM GUARD) élimine tout risque de glissement tandis que la forme spéciale du talon simplifie les opérations de montage sur la jante.

Technologies



Service lourd

Performance



Traction



Contrôle de la direction



Faible résistance au roulement



Capacité de charge élevée



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
											Recommandée	Alternative
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.50 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	168	658	-	-	23	5.00 S - 12	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement