



## XL GRIP ULTRA

### Descriere

XL GRIP ULTRA este o anvelopă cu pliuri înclinate, potrivită în special pentru camioanele de încărcare/descărcare în condiții de lucru grele, cum ar fi aplicații miniere, cariere și șantiere de construcții. Designul nedirecțional al benzii de rulare oferă o tracțiune excelentă pe față și laterală. Anvelopa are o carcasă puternică din nailon, cu bare de legătură optimizate și un compus special al benzii de rulare pentru a asigura rezistență ridicată la tăiere și perforare, precum și o durabilitate excelentă și rezistență la uzură, pe lângă cele mai bune proprietăți de auto-curățare chiar și pe suprafețe stâncoase.



### UM

IS Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

OTR ■ Camion On/Off

Version

STANDARD

Tire Type

TT

Dimensiune anvelopă

12.00-20

LI/SS

## Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1155
SLR (mm)	545
RC (mm)	3465
Rim Rec	8.5
Rim Alt	8.0

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.60
90 LS/LD	3450

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.