



RIDEMAX FL 690

Description

RIDEMAX FL 690 est un pneu radial Flotation et de transport bien adapté pour les camions-citernes et les remorques. Le pneu a été conçu pour les applications 75% sur route. Pour répondre à la demande pour des charges toujours plus lourdes dans l'agriculture moderne, BKT a réalisé ce pneu avec des ceintures d'acier qui confèrent une capacité de charge élevée, en augmentant la productivité de l'agriculteur. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule citerne, Industriel ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

800/60R32

LI/SS

185;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	800
DT (mm)	1800
RCS (mm)	817
CR (mm)	5454
Jante rec.	DH 27 B
Jante alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-006480

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	2695	3455	4295	4885	5645	6400	6990	7665	8420
65	2960	3795	4720	5365	6200	7030	7680	8420	9250
50	3585	4590	5710	6495	7505	8510	9295	10190	11195
40	4030	5160	6420	7300	8430	9565	10445	11450	12580
30	4475	5730	7125	8105	9360	10620	11600	12715	13970
25	4680	5995	7455	8480	9795	11110	12135	13300	14615
10	5330	6830	8495	9660	11160	12655	13820	15155	16650

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.