



IS standard



GROWING TOGETHER

# AGRI GRIP



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



# AGRI GRIP

AGRI GRIP es un neumático que se utiliza en las operaciones de transporte, siendo idóneo para los remolques que transportan la caña de azúcar. AGRI GRIP está equipado con una robusta carcasa que ofrece una elevada capacidad de carga, así como una excelente resistencia a los cortes y los desgarrados. Por último, el particular dibujo de la banda de rodadura asegura una prolongada vida de servicio.

## Technologies



Mezcla especial

## Performance



Resistencia a cortes y desgarrados



Durabilidad



Elevada capacidad de carga

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	708	4658	DB	18	TL	-

DB: Dual Bead



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura