



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC MASTER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

Performance



Protección del campo



Auto limpieza



Tracción



TRAC MASTER

 TRAC MASTER es un neumático para las labores del campo, los prados y la jardinería, idóneo para los minitractores y la maquinaria agrícola. El dibujo de la banda de rodadura asegura, óptima protección de campo, excelente tracción y propiedades de auto-limpieza.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 12"	300/60 - 12	10.5	9.5	306	645	285	1885	STD	8	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	6	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	8	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	6	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	8	TL	-
	380/50 - 15	13 LB	-	380	780	364	2229	STD	8	TL	116 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura