



## EARTHMAX SR 423

### Description

EARTHMAX SR 423 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) adapté pour une série d'applications y compris les opérations dans les carrières, les forêts ou de transport. Le dessin non directionnel de la bande de roulement assure d'excellentes traction et stabilité sur tout type de terrain. Le pneu est idéal pour le transport de charges lourdes. La carcasse All Steel robuste se distingue par une grande résistance à l'usure de même qu'aux coupures et crevaisons. La bande de roulement renforcée et le design de l'appareil contribuent à allonger le cycle de vie même dans des conditions difficiles.



### UM

IS Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

OTR ■ Camion à benne basculante

Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	12.00R20
LI/SS	154/150;J

## Dimensions IS Standard

DT (mm)	1132
Jante rec.	8.50
Jante alt.	9.00

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	8.50
100 Load Single	3750
100 Load Dual	3350

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.