

 | IS standard



EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 48



ЛИСТ С ДАНИ ЗА ПРОДУКТА

EARTHMAX SR 48

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 43 (L-4) — это радиальная шина с цельным металлокордом, которая разработана специально для колесных погрузчиков, работающих в самых сложных условиях горных разработок, в том числе в условиях высоких температур. Она демонстрирует образцовые характеристики при выполнении операций погрузки и транспортировки в карьерах и на свалках. Отличительными качествами уникального протектора выступают великолепные тяговые характеристики и устойчивость. Благодаря цельнометаллическому каркасу EARTHMAX SR 43 (L-4) и проколам, а также имеет долгий срок службы.



E-4

B

223

Технологии



Изяло стоманен колан

Характеристики



Стабилност



Дълготрайност



Добра тракция



За каменисти повърхности

	РАЗМЕР	ТИП	TRA КОД	ОЦЕНКА	ТОВАРЕН И СКОРОСТЕН ИНДЕКС	ВЕРСИЯ	ТКРН	O.W.	O.D.	SLR	RC	ДЪЛБОЧИНА НА ПРОТЕКТОРА (mm)	ШИРОЧИНА НА ДЖАНТАТА	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		ПРЕПОРЪЧАНА	ПРИЕМЛИВА
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	196	510	1870	856	5608	52	13.00/2.5	-
	NEWSIZE													
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	310	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	377	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	600	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	510	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-

CRC: Устойчива на порязване каучукова смес - HRC: Топлоустойчива каучукова смес - STDC: Стандартна каучукова смес



Допустими отклонения: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = товарен/скоростен индекс; O.W. = външен диаметър; O.D. = външен диаметър на гумата; SLR = статичен радиус; RC = обиколка на търкаляне