



## AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF710/55R34

170;D

## undefined IS Standard

SW (mm)	708
OD (mm)	1659
SLR (mm)	726
RC (mm)	4910
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010831
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	2675	3110	3600	4040	4475	4910	5460
from 65 to 40	2940	3420	3960	4440	4920	5400	6000
30	2995	3485	4035	4525	5015	5505	6120
20	3055	3555	4115	4615	5115	5615	6240
10	3230	3760	4355	4880	5410	5940	6600
*Upto 10 Cyc with front loader	4115	4785	5540	6215	6885	7560	8400
10HT	2995	3485	4035	4525	5015	5505	6120

25-03-2026