

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 51 SP

**BKT**  
GROWING TOGETHER

### PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Radial

L-5

A2

229



# EARTHMAX SR 51 SP

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 51 SP är ett helstålsradialdäck som är särskilt utvecklat för medelstora hjullastare som arbetar i tuffa gruv- och stenbrytningsmiljöer. Det förstärkta, starka däckhöljet ger maximal prestanda vid krävande lastning, schaktning, lastning och transporter på blandade underlag, såsom obelagda vägar, grus och krossad sten. Tack vare sin höga gummivolym och slitbanedensitet kombinerar det djupa L5-däckmönstret hög dragförmåga med utmärkt motståndskraft mot skador, medan det oriktade mönstret säkerställer enhetliga köregenskaper och längre livslängd. Dessutom ger den skärsäkra föreningen ett extraordinärt skydd mot punkteringar. Alla dessa funktioner säkerställer minimerad stilleståndstid och lång livslängd, vilket gör EARTHMAX SR 51 SP till ett mycket effektivt däck under tunga förhållanden.

Technologies



Helt i stål



Starkt däckhölje



Extra djupt mönster

Performance



Motståndskraft mot punkteringar



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Dragförmåga



Hårt, stenigt underlag



Motståndskraft mot stubb

	Däckdimension	TYP (Slangtyp/ Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	**	209A2	CRC	-	705	1772	806	5334	86	22.00/3.0	-
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa