



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/50-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94030781
LS (in)	24.1
DT (in)	46.1
RCS (in)	20.1
CR (in)	137.8
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-002275

Capacité de charge (US)

mph / psi	39	41	42
5 FR	16130	16480	16820
10 FR	14520	14840	15130
20 FR	12900	13180	13460
25 FR	11520	11770	12010
30 FR	10370	10590	10750
5 DW	11460	11720	11960
10 DW	10320	10540	10770
20 DW	9170	9370	9570
25 DW	8190	8370	8540
30 DW	7370	7530	7610

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.