



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 633 PERFORMA



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



164

Technologies



Alta velocità



All Steel



Carcassa robusta

Performance



Elevata capacità di carico



Durabilità



Autopulitura



Pneumatico multiuso



FL 633 PERFORMA

Il nuovo pneumatico radiale All Steel FL 633 PERFORMA combina perfettamente le esigenze di svariate applicazioni agricole con la crescente domanda di logistica in agricoltura. Progettato particolarmente per i camion agricoli, FL 633 PERFORMA è la soluzione innovativa che migliora le prestazioni di trattore e camion al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'agricoltura moderna. Grazie alla carcassa molto robusta, a capacità di carico e durabilità elevate, FL 633 PERFORMA segna il "next level" degli pneumatici Flotation ideali per molteplici attività sul campo e persino spostamenti su autostrada fino a 100 km/h.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	164 J	AG 20.00	-	590	1170	534	3559	-	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento