



RIDEMAX FL 693 M

Description

RIDEMAX FL 693 M est le pneu idéal pour les applications de transports fréquents sur route avec des remorques/camions-citernes. Conçu pour l'utilisation 75% sur route, RIDEMAX FL 693 M présente des prestations excellentes sur route et priorise aussi le confort et les propriétés d'auto-nettoyage. L'indice de vitesse classe D/E de la gamme est synonyme de vitesse élevée sur la route avec un gain de temps considérable. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant, tandis que la tringle renforcée et les ceintures en acier assurent une durabilité avancée.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule citerne

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	710/50R30.5
LI/SS	173;D

Dimensions US Standard

Code USA	94037049
LS (in)	28.6
DT (in)	58.5
RCS (in)	26.6
CR (in)	178.5
Jante rec.	AG 24.00
Jante alt.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001498

Capacité de charge (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	4890	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12170	13230
40	5300	6020	7310	8450	9740	11030	11890	13180	14330
30	6430	7290	8850	10240	11790	13360	14400	15960	17340
25	7220	8190	9940	11510	13260	15010	16180	17930	19490
15	8390	9510	11550	13360	15400	17440	18790	20830	22640
5	9550	10840	13160	15220	17550	19860	21420	23730	25790

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.