



## BK-LOADER 53

### Descriere

BK-LOADER 53 este o anvelopă cu bandă de aramidă concepută pentru încărcătoare în aplicații industriale. Designul unic al benzii de rulare oferă cea mai bună stabilitate laterală pe lângă uzura extinsă a benzii de rulare și o rezistență extraordinară la tăieturi și perforări datorită benzii de rulare foarte adânci. BK-LOADER 53 are proprietăți remarcabile de auto-curățare, precum și o aderență și tracțiune excelente atât pe suprafețe umede, cât și pe cele uscate. Această anvelopă este potrivită în special pentru operațiuni de reciclare. nbsp;



### UM

IS Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Industrial ■ Încărcător

Version	ARAMID BELTED
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	405/70R20
LI/SS	155A2/151A4;

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	407
OD (mm)	1097
SLR (mm)	511
RC (mm)	3339
Rim Rec	13
Rim Alt	14; 13 SDC; 12;12 SDC

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
<b>20 TRANSPORT</b>	1210	1520	1805	2090	2375	2640	2905	3170	3450
<b>10 LOADING</b>	1375	1725	2050	2375	2700	3000	3300	3600	3875
<b>Static</b>	2200	2750	3275	3800	4325	4800	5300	5750	6200

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.