



## TF 9393

### Description

TF 9393 est un pneu avant pour l'agriculture particulièrement conçu pour les micro tracteurs dans les applications de travail de la terre. Il est particulièrement adapté sur un sol meuble. La bande de roulement est caractérisée par une large partie centrale et par des côtes dans la zone de l'épaule. Le dessin particulier de la bande de roulement assure un excellent braquage sur toutes les surfaces.

### UM

IS Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Micro tracteur



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

7.50-16

LI/SS

103;A6

## Dimensions IS Standard

LS (mm)	210
DT (mm)	810
Jante rec.	5.50 F
Jante alt.	5.00 F; 6.00 F
Code TRA	F2

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.70
30	875

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.