



AGRIMAX RT 955



Beskrivning

AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 340/85R48

LI/SS 151;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94059287
SW (in)	13.9
OD (in)	70.7
SLR (in)	33.7
RC (in)	219.4
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E11-106R-005765
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	15	17	20	23	29	35	41	46	52	58	64
40	3270	3660	4110	4500	4950	5260	5790	6240	6620	7000	7610
30	3440	3840	4320	4720	5200	5520	6070	6560	6960	7350	7990
25	3560	3970	4460	4880	5380	5710	6280	6780	7200	7610	8270
20	3770	4210	4730	5170	5700	6040	6660	7190	7620	8060	870
5	4920	5480	6160	6730	7420	7880	8670	9360	9930	10500	11410

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.