



TR 387

Descripción

TR 387 es un neumático agro-industrial, idóneo para los remolques que transportan la caña da azúcar y los compactadores. Este neumático se caracteriza por una elevada capacidad de carga y está disponible en diferentes versiones con el fin de satisfacer las exigencias específicas de los usuarios en términos de resistencia a los cortes y los desgarres, trabajos pesados y durabilidad. La versión "dual bead", de doble talón, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque, Industria ■ Compactador



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	16.9-28
LI/SS	135;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	440
DT (mm)	1400
REC (mm)	630
CR (mm)	4074
Llanta rec.	DW 15 L
Llanta alt.	DW 14 L
ECE	E11-106R-005278
Código TRA	R3

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.70
30	2180

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.