



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 938



FICHE PRODUIT



Diagonal



140

Performance



Manœuvrabilité et confort



Service lourd



Auto-nettoyage



Traction



EM 938

EM 938 a été spécialement conçu pour les excavatrices sur les chantiers de construction routière. Ce pneu a été réalisé avec un mélange spécial de la bande de roulement, particulièrement résistant aux coupures et déchirures, tandis que le dessin agressif de cette même bande de roulement assure une excellente traction. EM 938 se distingue de par ses propriétés extraordinaires d'auto-nettoyage. La carcasse robuste confère une résistance exceptionnelle aux chocs et secousses même lors des opérations de service pénible.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
NEWSIZE											

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement