



## AT 625



Шина AT 625 предназначена для экскаваторов-погрузчиков и компактных погрузчиков и отлично подходит для всех сельскохозяйственных, землеройных и погрузочных работ. Она также идеально подходит для уборки сахарного тростника, обеспечивая надежность, необходимую для продуктивной работы в течение всего сезона. Благодаря сверхглубокому протектору шина AT 625 обеспечивает повышенную устойчивость к проколам и долговечность, что позволяет уверенно передвигаться в сложных условиях. Эта шина обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью и устойчивость в сочетании с повышенной стойкостью к порезам и задирам, что делает ее долговечным и надежным партнером для выполнения сельскохозяйственных задач.

IS Standard



Сельское хозяйство ■ Комбайн, Промышленность ■  
Экскаватор-погрузчик

Version

STANDARD

Tire Type

TL

14.9-24

145;A8

## undefined IS Standard

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| SW (mm)  | 400                   |
| OD (mm)  | 1265                  |
| SLR (mm) | 575                   |
| RC (mm)  | 3800                  |
| Rim Rec  | DW 13                 |
| Rim Alt  | DW 11; DW 12; DW 13 L |
| TRA Code | R4                    |

## Load Capacity (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.90 |
| 40         | 2900 |

25-03-2026