



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-3



A6



172



Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



TR 390

🇫🇷 TR 390 est un pneu agro-industriel, adapté pour les remorques pour canne à sucre et les compacteurs. Le pneu TR 390 se distingue de par une capacité de charge élevée et une durabilité supérieure. La version « dual bead HD », à double bourrelet HD, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques, tandis que la version « dual bead HD special », spéciale à double bourrelet HD, est idéale pour les opérations de service pénible.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	DB HD	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	HD DB SPL	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	8	TL	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	16	TL	159 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB HD	20	TL	172 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	STD	12	TL	154 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB	16	TL	160 A6

DB HD: Dual Bead Heavy Duty - HD DB SPL: Heavy Duty Dual Bead Special - STD: Standard - DB: Dual Bead



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement