



IS standard



GROWING TOGETHER

SURE TRAX HD



FICHE PRODUIT



Diagonal



A8



151

Technologies



Dessin à blocs

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



SURE TRAX HD

FR SURE TRAX HD est un pneu avec dessin de la bande de roulement à blocs pour chargeuses compactes pour les applications dans le secteur bâtiment. Ce pneu fait preuve d'une excellente résistance aux coupures et déchirures, et d'une protection supérieure de la jante. SURE TRAX HD est idéal pour les surfaces asphaltées et les opérations de service pénible.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	785	359	2316	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	325	855	387	2522	9.75	-
	33 X 15.5 - 16.5	TL	14	151 A2	IND	400	855	-	-	13.00	-

STD: Standard - IMP: Implement - IND: Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement