



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER FARM



FICHE PRODUIT



Diagonal

F-2



A6



109

Performance



Contrôle de la direction



STEER FARM

🇫🇷 STEER FARM a été conçu pour les tracteurs 2WD/2RM dans les applications de travail de la terre et il assure un excellente braquage.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 14"	5.20 - 14	3.50 D	4.00 E	135	625	295	1901	STD	6	TT	75 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5 K ; 5.00 F	170	740	353	2279	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	185	770	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	10	TT	109 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	196	878	418	2701	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement