



## AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF520/60R28

149;D

## undefined US Standard

USA Code	94060733
SW (in)	20.3
OD (in)	52.6
SLR (in)	23.1
RC (in)	153.9
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E11-106R-005497
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	3570	4170	4750	5350	5920	6510
from 40 to 25	3940	4590	5220	5870	6510	7165
20	4010	4670	5320	5990	6640	7310
12	4090	4760	5420	6110	6770	7450
5	4320	5040	5740	6460	7160	7880
*Upto 5 Cyc with front loader	5500	6420	7310	8220	9120	10030
5 HT	4010	4670	5320	5990	6640	7310

25-03-2026