



SNOW - RIDE (B)



Beschreibung

SNOW-RIDE ist besonders für Straßenanwendungen in winterlichen Verhältnissen mit Ladern und Dozern geeignet. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion aus und ist ideal zum Einsatz auf Schnee und Eis. Das speziell entworfene Laufflächenmuster beseitigt das Risiko von Reifenschlupf.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Industriell ■ Radlader

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	15.5-25
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	395
AD (mm)	1280
SLR (mm)	569
RU (mm)	3818
Felge empf.	12.00/1.3
TRA-Code	L2

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	4.00
10	5600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.