



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 423



FICHE PRODUIT



Radial



Technologies



All Steel

Performance



Durabilité

Capacité de charge
élevée

Confort



EARTHMAX SR 423

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 423 est un pneu radial *All Steel* (Tout Acier) adapté pour une série d'applications y compris les opérations dans les carrières, les forêts ou de transport. Le dessin non directionnel de la bande de roulement assure d'excellentes traction et stabilité sur tout type de terrain. Le pneu est idéal pour le transport de charges lourdes. La carcasse *All Steel* robuste se distingue de par une grande résistance à l'usure de même que aux coupures et crevaisons. La bande de roulement renforcée et le design de l'épaulement contribuent à en allonger le cycle de vie même dans des conditions pénibles.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	149/146 J	STD	-	270	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	-	152/149 J	STD	-	285	1100	-	-	20	8.00	8.50
	12.00 R 20	TT	-	-	154/150 J	STD	-	302	1132	-	-	22	8.50	9.00
Ø 24"	12.00 R 24 (325/95 R 24)	TT	-	-	160/156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-
	325/95 R 24 (12.00 R 24)	TT	-	-	160/156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement