



IS standard



GROWING TOGETHER

BOGMAX



FICHE PRODUIT



Diagonal



62

Technologies



Bande de roulement



M+S

Performance



Sport



Traction



BOGMAX

FR BOGMAX a été particulièrement conçu pour les applications pour tous les types de terrain. Le dessin très profond de la bande de roulement garantit une excellente traction, tandis que les bourrelets de protection du flanc atténuent les chocs et les dommages éventuels. BOGMAX est un pneu à 6 plis avec la technologie M+S – idéal pour performances dans le sport en toute condition.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 14"	AT 30 X 10 - 14	7.0 AT	7.5 AT ; 8.0 AT	260	760	-	-	STD	6	TL	58 F
	AT 32 X 10 - 14	8.0 AT	8.5 AT	250	810	-	-	STD	6	TL	62 F

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement