



AW 708

Descrizione

AW 708 è stato sviluppato per la lavorazione della terra nonché applicazioni di trasporto e raccolta del fieno con attrezzi agricoli, rimorchi e macchine per la raccolta del fieno/pressapaglia. È disponibile una versione "HD" con mescola speciale resistente a tagli e lacerazioni.

UM

IS Standard

Costruzione

✦ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno, Industriale ■
Rimorchio



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	500/65-17
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	525
DT (mm)	1080
RCS (mm)	462
CR (mm)	3135
Cerchio cons.	16.0
ECE	E11-106R-004549

Portata (IS)

km/h / bar	3.50
10 FR	6300
25 FR	5355
30 FR	5040
40 FR	4500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.