



IS standard



GROWING TOGETHER

# EM 937 E3 (L)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



# EM 937 E3 (L)

EM 937 (E-3/L-3) foi particularmente concebido para carregadores e retroescavadoras nas aplicações de escavação e carga, de acordo com a medida. O pneu destaca-se pela excelente durabilidade e a ótima resistência a cortes e rasgões.

## Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Serviço pesado

|       | MEDIDA     | TT/TL | PR | LI/SS | Versão | O.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | JANTE                                                                               |             |
|-------|------------|-------|----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |            |       |    |       |        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Standard                                                                            | Alternativa |
|       |            |       |    |       |        |  |  |  |  |  |             |
| Ø 24" | 14.00 - 24 | TT    | 20 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 20 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
|       | 14.00 - 24 | TT    | 24 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 24 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
|       | 14.00 - 24 | TT    | 28 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 28 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
|       | 14.00 - 24 | TT    | 32 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 32 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 628                                                                                 | 4050                                                                                | 10.00 W                                                                             | -           |
| Ø 25" | 14.00 - 25 | TT    | 12 | -     | STD    | 390                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |
|       | 14.00 - 25 | TT    | 20 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |
|       | 14.00 - 25 | TL    | 20 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |
|       | 14.00 - 25 | TT    | 24 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |
|       | 14.00 - 25 | TL    | 24 | -     | STD    | 375                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |
|       | 14.00 - 25 | TT    | 20 | -     | AB     | 375                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |
|       | 14.00 - 25 | TT    | 20 | -     | A + SB | 375                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |
|       | 14.00 - 25 | TT    | 20 | -     | SB     | 375                                                                               | 1368                                                                                | 620                                                                                 | 4105                                                                                | 10.00/1.5                                                                           | -           |

STD: Standard - AB: Aramid Belted - A+SB: Aramid + Steel Belted - SB: Steel Belted

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento