



MAGLIFT

Descrição

MAGLIFT foi especificadamente projetado para empilhadores nos setores industriais e na logística. Este pneu cheio destaca-se pela sua capacidade elevada de carga e um conforto excecional. MAGLIFT proporciona uma resistência excelente a todo o tipo de corte, que se traduz num ciclo de vida prolongado do pneu. A estrutura reforçada do pneu reduz o risco de deslize, enquanto a especial forma do talão facilita a montagem na jante.

UM

US Standard

Construção

◆ Solid

Maquinaria

Industrial ■ Empilhador



Versão

STANDARD

Medida do pneu

23x9-10/6.50"

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94044504
LS (in)	8.4
DT (in)	23.0
Jante rec.	6.50 F - 10

Capacidade de carga (US)

mph / psi	-
15 LOAD WHEEL	7595
15 STEER WHEEL	5840

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.