



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER GRIP



PRODUKTDATENBLATT



Bias



STEER GRIP

 STEER GRIP ist der perfekte Lenkachsreifen für Kipper. Durch die breite Mittelrippe mit geradlinigen Stollen eignet sich der Reifen besonders für frei rollende Anwendungen und bietet verbesserte Haftung für hervorragende Leistungen bei nassen und trockenen Bedingungen abseits der Straße. Die spezielle Gummimischung der Lauffläche wurde eigens entwickelt, um hervorragende Verschleißfestigkeit mit ausgezeichneter Schnitt- und Reißfestigkeit zu verbinden, während die robuste Karkasse einen verlängerten Produktlebenszyklus gewährleistet.

Performance



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Stabilität

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	286	1085	510	3290	20	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1120	526	3395	23	8.0	7.5
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	310	1248	588	3785	22	8.5	8.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung