



## TR 135

### Beskrivning

TR 135 lämpar sig bäst för traktorer som används till jordbearbetning. Det förstärkta däckhöljet och gummiblandningens speciella motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar ger extra lång livslängd. Dragförmåga, självrensande egenskaper och lastkapacitet är avgörande egenskaper som gör TR 135-däcket till det idealiska valet även vid de mest krävande markförhållanden.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Traktor, Industriell ■ Släpvagn



Version

STANDARD

Tire Type

TT

Däckstorlek

12.4-32

LI/SS

124;A6

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	325
OD (mm)	1360
SLR (mm)	639
RC (mm)	3998
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-002034
TRA Code	R1

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.30
30	1600

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.