



FL 635

Descripción

FL 635 es un neumático radial de flotación idóneo para utilizarlo por carretera y en el campo. El particular dibujo de bloques de la banda de rodadura ha sido desarrollado para aplicaciones de prensas para empacar la paja. Gracias a la huella que proporciona una óptima distribución de la presión en el terreno, el neumático FL 635 reduce netamente la compactación del suelo, preservando el valor de los cultivos. El neumático asegura optimas propiedades de auto-limpieza, durabilidad y tracción además de excelentes prestaciones de velocidad.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

650/55R22.5

LI/SS

167;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	645
DT (mm)	1287
REC (mm)	568
CR (mm)	3901
Llanta rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-000803

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1590	1815	2035	2530	2880	3325	3770	4120	4515	4960
65	1745	1990	2235	2780	3165	3655	4145	4525	4960	5450
50	2115	2410	2705	3365	3830	4420	5015	5475	6005	6595
40	2375	2710	3045	3785	4305	4970	5640	6155	6750	7415
25	2760	3150	3535	4395	5000	5775	6550	7155	7840	8615
10	3140	3585	4025	5005	5690	6575	7460	8145	8930	9810

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.