



IS standard



GROWING TOGETHER

MH TR 182



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance



Beständigkeit



Kraftstoffersparnis



vorwiegend
Straßeneinsatz



MH TR 182

MH TR 182 eignet sich für Fahrzeuge zur Beförderung von Mobilheimen. Der für den Straßeneinsatz vorgesehene Hochgeschwindigkeitsreifen senkt deutlich den Kraftstoffverbrauch. MH TR 182 bietet Beständigkeit und starke Leistung während des gesamten Produktlebenszyklus.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 14.5"	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	8	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	10	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	12	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	14	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung