



RIDEMAX FL 693 M

Descripción

RIDEMAX FL 693 M es el neumático ideal para quien tiene que desplazarse frecuentemente por la carretera con remolques/auto cisternas.

Desarrollado para utilizarlo en un 75% por carretera, RIDEMAX FL 693 M ofrece excelentes prestaciones por carretera, dando la prioridad al confort y a las propiedades de auto-limpieza. El índice de velocidad clase D/E de la gama es sinónimo de velocidades más elevadas por carretera, con un significativo ahorro de tiempo. La baja resistencia al rodamiento contribuye a un consumo menor de carburante, mientras que la banda de rodadura reforzada y los cinturones de acero aseguran mayor durabilidad.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Camión cisterna

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	400/45R17.5
LI/SS	139;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	400
DT (mm)	800
REC (mm)	343
CR (mm)	2357
Llanta rec.	14.00
ECE	E11-106R-006619

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
70	555	710	890	1000	1155	1310	1440	1575	1730	1950	2215
65	610	780	975	1095	1265	1435	1580	1730	1900	2140	2430
50	740	945	1180	1330	1535	1740	1915	2095	2300	2595	2945
40	830	1060	1325	1490	1720	1950	2150	2350	2580	2910	3305
30	920	1175	1470	1655	1910	2170	2390	2610	2865	3230	3670
25	960	1230	1540	1730	2000	2270	2500	2730	3000	3380	3840
10	1095	1400	1750	1970	2275	2585	2845	3110	3415	3850	4375

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.