



AT 603

Descrizione

AT 603 è uno pneumatico agro-industriale per attrezzi agricoli e terne. AT 603 è stato progettato per assicurare eccellente durabilità e trazione sulla ruota motrice e quindi ottime performance su ogni superficie, nonché eccellenti proprietà di autopulitura. AT 603 è disponibile in versione "special" con una carcassa rinforzata, mentre la versione "HD" offre una migliore resistenza a tagli e lacerazioni.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli, Industriale ■ Terna



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	12.5/80-18
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	308
DT (mm)	1000
RCS (mm)	448
CR (mm)	3027
Cerchio cons.	W 9
Cerchio alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Portata (IS)

km/h / bar	5.50
10 FR	4690
25 FR	3985
30 FR	3750
40 FR	3350
10 DW	3305
25 DW	2810
30 DW	2645
40 DW	2360

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.