



TR 387 IND

Description

TR 387 IND est un pneu industriel, adapté pour les remorques industrielles et les compacteurs. Ce pneu se distingue de par une capacité de charge élevée, et il est disponible en différentes versions afin de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en termes de résistance aux coupures et déchirures, opérations de service pénible et durabilité. La version "dual bead", à double bourrelet, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Industriel ■ Compacteur



Version

DUAL BEAD HD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

24.5-32

LI/SS

160;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94057702
LS (in)	24.6
DT (in)	69.1
RCS (in)	31.1
CR (in)	205.7
Jante rec.	DH 21
Jante alt.	DH 21 B; DH 21 H; DH 21 HB
Code TRA	R3

Capacité de charge (US)

mph / psi	30
25	9900

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.