



IS standard



FL 639



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



184

Technologies



Tallone rinforzato



Alta velocità

Performance


Compattazione
ridotta del suolo


Trazione



Autopulitura



Durabilità



FL 639

FL 639 è un pneumatico Flotation per un impiego principalmente sul campo particolarmente idoneo per applicazioni con spargitori. L'impronta larga garantisce una ridotta compattazione del suolo che favorisce una maggiore produttività delle colture. Il battistrada rinforzato e la protezione del fianco contribuiscono ad un ciclo di vita più lungo. FL 639 assicura inoltre una trazione straordinaria nonché ottime proprietà di autopulitura.

	MISURA	LI/SS		CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
		DW	FR	Raccomandato	Ammesso						
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	152 D/163 A8		AG 16.00	-	543	1076	484	3303	525	STD
	600/50 R 22.5	159 D/170 A8		AG 20.00	-	611	1172	530	3540	550	STD
	600/50 R 22.5	156 B	168 B	AG 20.00	-	611	1172	521	3592	550	STD
	710/40 R 22.5	161 D/172 A8		AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	710/40 R 22.5	158 B	170 B	AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	800/40 R 22.5	168 D/178 A8		AG 28.00	-	828	1212	538	3642	575	STD
	NEW SIZE										
Ø 26.5"	850/40 R 26.5	173 D/184 A8		AG 28.00	-	860	1355	599	4122	650	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling