



AW 909

Описание

Шины AW 909 разработаны специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Размер шины

15.0/55-17

LI/SS

Размеры IS Standard

SW (mm)	391
OD (mm)	850
SLR (mm)	377
RC (mm)	2490
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E11-106R-003515

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.10
10 FR	3305
25 FR	2810
30 FR	2645
40 FR	2360

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.