



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF750/70R44

LI/SS

186;D

Dimensioni IS Standard

| | |
|---------------|-----------------|
| LS (mm) | 760 |
| DT (mm) | 2175 |
| RCS (mm) | 958 |
| CR (mm) | 6450 |
| Cerchio cons. | DW 25 B |
| Cerchio alt. | DW 24 B |
| ECE | E11-106R-006765 |
| Codice TRA | R1W |

Portata (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 70 | 4325 | 5015 | 5710 | 6485 | 7180 | 7870 | 8645 |
| from 65 to 40 | 4750 | 5510 | 6270 | 7125 | 7885 | 8645 | 9500 |
| 30 | 4845 | 5625 | 6400 | 7270 | 8045 | 8820 | 9690 |
| 20 | 4940 | 5735 | 6525 | 7410 | 8205 | 8995 | 9880 |
| 10 | 5225 | 6065 | 6900 | 7840 | 8675 | 9510 | 10450 |
| *Upto 10 Cyc with front loader | 6650 | 7715 | 8780 | 9975 | 11040 | 12105 | 13300 |
| 10HT | 4845 | 5625 | 6400 | 7270 | 8045 | 8820 | 9690 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.