



POWER RIB F2



Descrição

POWER RIB F2 foi especialmente desenvolvido para tratores 2WD/2RM nas aplicações para trabalhar o terreno. Este pneu, a ser utilizado principalmente no campo, é muito apropriado para todas as operações que exigem um nível elevado de viragem.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator 2WD

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	11L-15SL
LI/SS	110;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	279
DT (mm)	813
RCS (mm)	374
CR (mm)	2423
Jante rec.	8 LB
Jante alt.	10 LB
ECE	E11-106R-004652
Código TRA	F2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.00
30	1060

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.