



ARROW

Descrição

ARROW é apropriado para aplicações de transporte com reboques. O pneu foi concebido para ser utilizado principalmente na estrada, assegurando uma melhor quilometragem e uma vida operacional mais larga. ARROW fornece uma capacidade de carga elevada, mesmo a velocidades elevadas. Uma versão HD realizada com um composto de borracha especial também está disponível para utilizadores que requerem de desempenho avançado.



UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão STANDARD

Tipo de pneu TT

Medida do pneu 7.50-16

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94013197
LS (in)	8.5
DT (in)	32.5
Jante rec.	6.00 G
Jante alt.	5.50 F

Capacidade de carga (US)

mph / psi	-
-	-
-	-

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.