



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 109



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



AT 109

IT AT 109 è uno pneumatico fuoristrada per ATV. Il design del battistrada offre un'eccellente protezione del campo.

Performance



Protezione del campo

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 6"	AT 145/70 - 6	4.5	-	137	366	-	-	STD	2	TL	-
Ø 7"	AT 16 X 8 - 7	6.5 AT	6.0 AT	183	419	-	-	STD	2	TL	-
Ø 8"	AT 18 X 9.5 - 8	7.5 AT	8.0 AT	220	468	-	-	STD	2	TL	-
	AT 20 X 7 - 8	5.5 AT	6.0 AT	170	504	-	-	STD	2	TL	-
	AT 21 X 9 - 8	7.0 AT	6.5 AT ; 7.5 AT	222	536	-	-	STD	2	TL	-
	AT 22 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	230	579	-	-	STD	2	TL	-
Ø 9"	AT 25 X 12 - 9	9.5 AT	9.0 AT ; 10.0 AT	269	617	-	-	STD	2	TL	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento