



TERRA TRAX

Beschreibung

TERRA TRAX wurde speziell für Futter- und Zubringergeräte entwickelt und eignet sich sowohl für Anwendungen auf und abseits der Straße. TERRA TRAX zeichnet sich durch hervorragende Performance auf der Straße, Fahrkomfort und Selbstreinigungseigenschaften aus. Der geringe Rollwiderstand bietet eine ausgezeichnete Kraftstoffersparnis.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◇◇ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

400/45L-17.5

LI/SS

156;A8

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	395
AD (mm)	785
SLR (mm)	361
RU (mm)	2370
Felge empf.	14.00
ECE	E11-106R-006002

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.00
40	4000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.