



IS standard



GROWING TOGETHER

# FL 695



PRODUKTDATENBLATT



Radial



179

#### Technologies



Blockmuster



Stahlgürtel



spezielle antistatische Gummimischung



robuste Karkasse

#### Performance



Selbstreinigung



hohe Tragfähigkeit



Stabilität



hohe Durchstichfestigkeit



# FL 695

Der FL 695 wurde speziell für Anhänger im Bau- und Transportwesen entwickelt und verfügt über ein einzigartiges Mittelblock-Profil. Dank seiner robusten Karkasse kann der FL 695 schwere Lasten tragen und bleibt dabei unter allen Bedingungen stabil. Sein tiefes Laufflächendesign gewährleistet eine optimale Selbstreinigung bei Einsätzen auf der Straße und im Gelände. Mehrere Stahlcordlagen verstärken dieses Profil zum Schutz vor Durchschlägen.

|         | Größe         | TT/TL | LI/SS |       | FELGE      |             | Ausf. | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | PROFILTIFE<br>(mm) |
|---------|---------------|-------|-------|-------|------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------------------|
|         |               |       | DW    | FR    | Empfohlene | Zugelassene |       |              |              |             |            |                |                    |
|         |               |       |       |       |            |             |       |              |              |             |            |                |                    |
| Ø 26.5" | 600/55 R 26.5 | TL    |       | 173 D | AG 20.00   | -           | SB    | 591          | 1335         | 620         | 4090       | 625            | 27                 |
|         | 650/55 R 26.5 | TL    |       | 178 D | AG 20.00   | AG 22.00    | SB    | 630          | 1390         | 630         | 4242       | 675            | 27                 |
| Ø 30.5" | 600/60 R 30.5 | TL    | 179 D | 179 D | AG 20.00   | -           | SB    | 611          | 1495         | 693         | 4586       | 725            | 27                 |
|         | 710/50 R 30.5 | TL    | 177 D | 177 D | AG 24.00   | AG 20.00    | SB    | 700          | 1490         | 691         | 4553       | 700            | 28                 |

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling; Ausf. = Ausführung