



AGRIMAX V-FLECTO

Descrição

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator de alta potencia



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF520/85R42

LI/SS

180;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	535
DT (mm)	1951
RCS (mm)	876
CR (mm)	5841
Jante rec.	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
Código TRA	R1W

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.4	3.2
70	2840	3350	3860	4300	4805	5245	5755	6190	7280
from 65 to 40	3120	3680	4240	4720	5280	5760	6320	6800	8000
30	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160
20	3245	3830	4410	4910	5495	5995	6575	7075	8320
10	3435	4050	4665	5195	5810	6340	6955	7480	8800
Upto 10 Cyc with front loader	4370	5155	5940	6610	7395	8065	8850	9520	11200
10HT	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.