



IS standard



FLOTATION 558



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



FLOTATION 558

IT FLOTATION 558 è uno pneumatico Flotation a tele incrociate idoneo per mietitrici e presse per balle di fieno, autocisterne e rimorchi sia su strada che fuori strada. È particolarmente raccomandato in tutti i casi in cui la trazione è essenziale per una buona lavorazione del terreno oltre all'elevata capacità di carico.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
												
Ø 22.5"	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	14	TL	138 A8/ 134 B	150 A8/ 146 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	AB HD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	20	TL	144 A8/ 140 B	156 A8/ 152 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	12	TL	136 A8/ 132 B	148 A8/ 144 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	AB HD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	20	TL	146 A8/ 142 B	158 A8/ 154 B

STD: Standard - AB HD: Aramid Belted Heavy Duty



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling