



## RIDEMAX IT 696



Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	340/80R18IND
	143;A8

## undefined IS Standard

SW (mm)	343
OD (mm)	1001
SLR (mm)	458
RC (mm)	2980
Rim Rec	11; 11 SDC; W 11
Rim Alt	W 10; 12; 12 SDC
ECE	E11-106R-002987

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0
65	920	1135	1345	1535	1745	1960	2100	2360
50	995	1225	1455	1660	1885	2115	2270	2550
40	1065	1310	1555	1770	2015	2260	2425	2725
30	1110	1365	1620	1845	2100	2355	2525	2835

25-03-2026