



MAGLIFT ECO

Descriere

MAGLIFT ECO a fost special concepută pentru stivuitoare. Anvelopa are un model de caneluri late care oferă stabilitate maximă și distribuție optimizată a sarcinii. Structura sa întărită elimină riscurile de alunecare, în timp ce apărătoarea special concepută pentru jantă asigură protecție împotriva deteriorării roților. MAGLIFT ECO prezintă tracțiune excelentă, precum și rezistență scăzută la rulare și căldură redusă acumulată pentru o eficiență îmbunătățită.



UM

IS Standard

Construcție

◆ Solid

Utilaje

Industrial ▪ Stivuator

Version

STANDARD

Dimensiune anvelopă

18x7-8/4.33"

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	133
OD (mm)	451
Rim Rec	4.33 R - 8

Load Capacity (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	2145
25 STEER WHEEL	1650

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.