



AT 111 HD

Descripción

AT 111 HD es idóneo para las aplicaciones deportivas todo terreno con vehículos ATV. La profundidad incrementada y el fuerte espesor de los flancos ofrecen una extrema adherencia y control de frenado, junto a una excelente tracción y control con altas velocidades y en las maniobras de sobreviraje. AT 111 HD asegura un largo ciclo de vida del neumático.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo ATV



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

AT22x11-9

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	279
DT (mm)	560
Llanta rec.	9.0 AT
Llanta alt.	8.5 AT
ECE	E4-75R-0006332

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.45
100	180

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.