



TR 387

Descripción

TR 387 es un neumático agro-industrial, idóneo para los remolques que transportan la caña da azúcar y los compactadores. Este neumático se caracteriza por una elevada capacidad de carga y está disponible en diferentes versiones con el fin de satisfacer las exigencias específicas de los usuarios en términos de resistencia a los cortes y los desgarres, trabajos pesados y durabilidad. La versión "dual bead", de doble talón, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque, Industria ■ Compactador



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	16.9-28
LI/SS	131;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94004966
AS (in)	17.3
DT (in)	55.1
REC (in)	24.8
CR (in)	160.4
Llanta rec.	DW 15 L
Llanta alt.	DW 14 L
ECE	E11-106R-005278
Código TRA	R3

Capacidad de carga (US)

mph / psi	24
25	4300

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.