



EARTHMAX SR 31

Descripción

EARTHMAX SR 31 es un neumático radial All Steel diseñado específicamente para volquetes articulados y cargadoras de ruedas. Sus múltiples cinturones de acero ofrecen una resistencia y estabilidad extraordinarias, mientras que el patrón de bloques rígido no direccional es sinónimo de excelencia en tracción y maniobrabilidad, incluso en terrenos embarrados. Además de destacar por su comodidad de conducción, que es excelente durante operaciones de "carga y transporte" sobre superficies duras mejoradas, EARTHMAX SR 31 presenta un compuesto de banda de rodadura que lo hace especialmente resistente a los cortes y al calor. La estructura de carcasa radial también ofrece una menor resistencia al rodamiento, con un ahorro de combustible significativo.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Pala cargadora,OTR ■ Volquete articulado

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

29.5R25

LI/SS

200;B

Dimensiones US Standard

Código USA	94053742
DT (in)	73.3
REC (in)	32.2
CR (in)	218.7
Llanta rec.	25.00/3.5
Código TRA	E3/L3

Capacidad de carga (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	25400	26000	27600	28300	30000	30900
5	34200	35300	37500	38600	39700	-

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.